



Pinza de contacto de carril SZ 1103

Contacto de medición en carriles más rápido y seguro

- sujeción a la base del carril
- empleo en pruebas y control de shunt del tren

datos

Longitud de línea de conexión: 900 mm

Resistencia de transición a la base del carril - línea de conexión / clavija de 4 mm: Perfiles del carril: todos perfiles libres

Fuerza de elevación con corriente permanente: 15 A

Temperatura de operación: - 30°C ... + 70°C

Peso: 520 g

tecnología

- La pinza de contacto SZ 1103 posibilita un enlace de bancos de prueba eléctricos a carriles muy rápido y seguro.
- La pinza se presta óptimamente para inspecciones de la desexcitación a circuitos de vía.
- Además se presta para todos los perfiles de carril libres (foto pequeño).
- La sujeción se sucede a la base del carril sin uso de más herramienta.
- Se apreta la punta de contacto con una presión continuamente alta a la base del carril.
- Se garantiza un contacto seguro con losas de orín intenso y durante explotación corriente.
- El enlace se realiza por una línea de conexión integrado con una clavija de 4 mm.

entrega

- Pinza de contacto de carril SZ 1103
- Manual



#70

Signal Concept GmbH
Geschäftsführer: Stefan Wetzig
Südring 11, 04416 Markkleeberg, Deutschland
Tel.: +49 (0)34297 1439 0, Fax: +49 (0)34297 1439 13

Seite 2/2 - 21.09.2021

E-Mail: info@signalconcept.de
Internet: www.signalconcept.de

Umsatzsteuer-ID gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE155914966

